

スパッタシート(シB種合格品

ベーシック片面

取扱説明書

この度はTRUSCO®パノックス製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 本製品は溶接、溶断の火花受けに最適なシートです。

性能

この生地は、JIS A-1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のB種に合格しています。 ご使用の際にはこの試験方法を参考にしてください。

(JIS A-1323 B種試験条件)

合格基準	下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な 火花の貫通孔が無いこと		
試験条件	鋼板の厚さ	切断速度	酸素圧力
	4.5mm	65cm/分	2.0kg/cm ²

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

* この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防ぐための注意事項です。

- ■溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
- ■下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の 大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。

警告!

- * 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
- * 付着したノロを無理に剥がすこと
- * バーナー等の直火に当てること
- * 重量物をのせ、ひきずること
- ■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。
- ■この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。

危険!

近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接 作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。

- この製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。
- この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

総発売元トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.ip

お客様技術相談窓口 000 0120-509-849